



SCALPEX AQUA 15

Super mocny niepalny środek na bazie wody do usuwania strych powłok, nie zawiera chloru metylenu, N-metylopirolidonu, parafiny i nie wymaga płukania.

Praktyczne rady dotyczące stosowania

- 1. Rozcieńczenie :** Produkt gotowy do użycia.
- 2. Potrzebne narzędzia :** Walek, szczotka z włókien naturalnych, paca tynkarska, ewentualnie spryskiwacz ciśnieniowy (patrz 7.)
- 3. Sposób użycia :** Dokładnie wymieszać : dobrze wstrząsnąć produkt przed zastosowaniem. Nanieść grubą warstwę, a następnie poczekać do całkowitego zmiękczenia powłoki. Ponieważ środek nie zawiera parafiny, z oczyszczonej powierzchni wystarczy zeszkrobać pozostałości, bez konieczności spłukiwania, a następnie nanieść nową warstwę farby lub powłoki. Unikać stosowania na mokrych powierzchniach.
- 4. Wymagany czas :** Godzina lub kilka godzi. Zaleca się nałożenie środka wieczorem i czyszczenie następnego dnia rano.
- 5. Wymagana temperatura:** Od 5° C do 50° C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.
- 6. Zużycie :** od 400 do 700 g / m² w zależności od powłoki.
- 7. Produkt, który można rozprowadzać mechanicznie :** urządzenia typu GRACO Mark V z dyszą (537) ciśnienie 220 bar, 3 krzyżujące się warstwy 20 cm od powierzchni, zużycie 1 kg/m², 60 do 80 m² na godzinę. Zabezpieczyć powierzchnie : z gumy, tworzyw sztucznych i materiałów pochodzenia roślinnego. Czyszczenie urządzenia : zaraz po zastosowaniu umyć wodą plus Scalp Aqua 03.

Właściwości fizyko-chemiczne

▪ Produkt na bazie wody w postaci emulsji	▪ PH : 2.5
▪ Wrażliwy na mroz, ale po odmarznięciu nadaje się do użycia	▪ Gęstość 1+/-0.03 g / cm ³
▪ Temperatura zapłonu : 93°C	▪ Lepki biały żel

Środki ostrożności

- 1. Dotyczące podłoża :** Środek może wywierać niepożądane działanie na niektóre powierzchnie z gumy i tworzywa sztucznego. Zaleca się wcześniejsze wykonanie próby i w razie konieczności zabezpieczenie podłoża.
- 2. Dotyczące osób :** Produkt nie stanowi zagrożenia, należy jednak stosować odpowiednie środki ochronne i unikać kontaktu z oczami i skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyć wodą.

Czyszczenie narzędzi

Zaraz po użyciu narzędzia umyć wodą, najlepiej z mydłem.

Opakowania, paletyzacja, przechowywanie

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem, chroniąc go przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

- Opakowanie 20 kg, paleta 24 X 20 kg

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.

Do jakiego rodzaju prac się nadaje ?

Produkt przeznaczony jest do usuwania farby, zewnętrznej izolacji termicznej, grubych i średnio-grubych powłok z tworzyw sztucznych, kleju, atramentu, lakieru, graffiti z powierzchni z gipsu, betonu, kamienia, cegły, masy szklanej, drewna, tynków mineralnych.

Zalety produktu

- Najskuteczniejszy i najszybciej działający środek w swojej kategorii
- Bez parafiny i płukania
- Niepalny
- Nie spływa (małe zużycie)
- Zapewnia bezpieczeństwo pracy
- Nietoksyczny i nieszkodliwy
- Idealna lepkość dostosowana do powierzchni pionowych



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D