



SCALPEX BAT 78 G9

Super preparat w postaci żelu do czyszczenia elewacji, całkowicie emulgujący w wodzie, do usuwania grubych i średnio-grubych powłok z tworzywa sztucznego, farby, lakieru, etykiet i kleju.

Praktyczne rady dotyczące stosowania

- 1. Rozcieńczenie :** Gotowy do użycia.
- 2. Potrzebne narzędzia :** Wałek lub pędzel w włókien naturalnych.
- 3. Sposób użycia :** Nanieść grubą warstwę, następnie usunąć ją skrobaczką lub szpachelką. Natychmiast spłukać wodą pod ciśnieniem. Nie stosować na mokrych powierzchniach.
- 4. Wymagany czas :** Około 20 minut, w zależności od warunków atmosferycznych i powłoki.
Nigdy nie dopuszczać do wyschnięcia produktu.
- 5. Wymagana temperatura :** od 5° C do 50° C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.
- 6. Zużycie :** od 300 do 600 g / m² w zależności od powłoki.

Właściwości fizyko-chemiczne

- | | |
|--|----------------------------------|
| ▪ Produkt na bazie chlorku metylenu | ▪ PH : 8.5 |
| ▪ Lekko żółtawy żel | ▪ Niewrażliwy na działanie mrozu |
| ▪ Gęstość 1,210 g / cm ³ w temp. 20 ° C | ▪ Temperatura zapłonu: niepalny |

Środki ostrożności

- 1. Dotyczące podłoża :** nie stosować na PCV, aluminium cynku, gumie, matach z tworzywa sztucznego, styropianie.
- 2. Dotyczące osób :** Unikać kontaktu z oczami i skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, natychmiast przemyć ręce i oczy wodą. Nie wdychać oparów. Używać rękawic.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po ich użyciu.

Opakowanie, paletyzacja, przechowywanie

- 25 kg, paleta 24 X 25 kg
- 6 kg, opakowanie 4 X 6 kg
- 0,9 kg, Opakowanie 24 X 0,9 kg

Produkt należy chronić przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych i promieni słonecznych.

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.

Do jakiego rodzaju prac się nadaje ?

Produkt przeznaczony jest do usuwania grubych powłok z tworzyw sztucznych, kleju, atramentu, lakieru z powierzchni z betonu, kamienia, cegły, masy szklanej, drewna, tynków mineralnych.

Zalety produktu

- Szybkie działanie
- Idealny dla malarzy
- Nie ścieka, mniejsze zużycie
- Sprawdzone skuteczność na wszystkich powierzchniach organicznych
- Idealna lepkość, dostosowana do powierzchni pionowych
- Produkt o właściwościach emulgujących (można go doskonale wymieszać z wodą), idealny do płukania, eliminuje ryzyko unoszenia się parafiny (bezużyteczne staje się stosowanie detergentu wiążącego parafinę)
- Opakowania z homologacją 25 kg, które można całkowicie otworzyć, ułatwiające pracę fachowcowi lub innemu użytkownikowi
- Bez konieczności przekładania produktu
- Po opróżnieniu opakowanie można wkładać jedno drugie (oszczędność miejsca)
- Bez strat (całkowita dostępność)



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D