



SCALPEX G6

Super preparat do usuwania farb poliuretanowych i epoksydowych z posadzek oraz
wszystkiego rodzaju farb z powierzchni metalowych.

Praktyczne rady dotyczące stosowania

- 1. Rozcieńczanie :** Produkt gotowy do użycia (nigdy nie rozcieńczać).
- 2. Potrzebne narzędzia :** Rozpylacz o niskim ciśnieniu, wałek, pędzel szczotka, ewentualnie spryskiwacz ciśnieniowy.
- 3. Sposób użycia :** Nanieść grubą warstwę, następnie usunąć ją skrobaczką lub szpachelką. Natychmiast spłukać wodą pod ciśnieniem. Nie stosować na mokrych powierzchniach.
- 4. Wymagany czas :** Około 20 minut, w zależności od warunków atmosferycznych i powłoki. Nigdy nie dopuszczać do wyschnięcia produktu.
- 5. Wymagana temperatura :** od 5° C do 50° C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.
- 6. Zużycie :** od 300 do 600 g / m² w zależności od powłoki.

Właściwości fizyko-chemiczne

- | | |
|--|----------------------------------|
| ▪ Produkt na bazie chlorku metylenu | ▪ PH : 1 |
| ▪ Lekko żółtawy kolor | ▪ Niewrażliwy na działanie mrozu |
| ▪ Gęstość : 1, 24 g / cm ³ w temp. 20°C | ▪ Temperatura zapłonu : niepalny |

Środki ostrożności

- 1. Dotyczące podłoża :** nie stosować na PCV, aluminium cynku, gumie, matach z tworzywa sztucznego, styropianie.
- 2. Dotyczące osób :** Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać oparów. Jest to środek o żrącym działaniu na skórę i może spowodować poważne oparzenia. Obowiązkowo należy stosować obuwie i okulary ochronne, rękawice neoprenowe i odpowiednią odzież. W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast obficie zmyć wodą i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po ich użyciu.

Opakowanie, paletyzacja, przechowywanie

Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych oraz promieni słonecznych.

- 25 kg, paleta 24 X 25 kg
- 6 kg, opakowanie 4 X 6 kg
- 0,9 kg, opakowanie 24 X 0,9 kg

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.

Do jakiego rodzaju prac się nadaje ?

Usuwanie farb o dużej zawartości polimerów, w przypadku których klasyczne środki czyszczące nie sprawdzają się. Stworzony specjalnie z myślą o usuwaniu powłok organicznych stosowanych w przemyśle lotniczym, samochodowym, morskim oraz w dziedzinie mechaniki i w branży budowlanej.

Zalety produktu

- Szybkie i skuteczne działanie na wszystkich powierzchniach organicznych
- Produkt o wszechstronnym działaniu
- Bez strat (całkowita dostępność)
- Po opróżnieniu, opakowanie można wkładać jedno w drugie (oszczędność miejsca)
- Bez konieczności przekładania produktu
- Opakowania z homologacją 25 kg, które można całkowicie otworzyć, ułatwiające pracę fachowcowi lub innemu użytkownikowi



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D