



SCALPEX NW

Uniwersalny super preparat do usuwania starych powłok w żelu, nie zawierający chlorku metylenu, całkowicie emulgujący w wodzie, usuwający farbę, lakier, atrament i kleje.

Praktyczne rady dotyczące zastosowania

1. **Rozcieńczenie** : Produkt gotowy do użycia.
2. **Potrzebne narzędzia** : Walek lub szczotka z włókien naturalnych.
3. **Sposób użycia** : Nałożyć grubą warstwę, a następnie usunąć drapakiem lub skrobakiem. Nie nakładać na mokre powierzchnie.
4. **Wymagany czas** : Około 20 minut, w zależności od warunków atmosferycznych oraz powłoki. Nigdy nie należy dopuścić do wyschnięcia produktu.
5. **Wymagana temperatura** : Od 5° C do 50° C. W ekstremalnych temperaturach działanie środka jest mniej skuteczne.
6. **Zużycie** : od 300 do 600 g / m² w zależności od powłoki.

Właściwości fizyko-chemiczne

▪ Produkt na bazie rozpuszczalników	▪ PH : 2.2
▪ Żel bezbarwny lub lekko żółtawy	▪ Niewrażliwy na działanie mrozu
▪ Gęstość 1.05 +/- 0.03 g /cm ³ w temp. 20 ° C	▪ Lepkość > 4000 Cps

Środki ostrożności

1. **Dotyczące podłoża** : Nie należy stosować preparatu na powierzchniach z PCV, gumy, płyt z tworzyw sztucznych, styropianu.
2. **Dotyczące osób** : Unikać kontaktu z oczami i skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, natychmiast obmyć ręce i oczy wodą. Nie wdychać zapachu. Używać rękawic z PCV lub lateksu typu: LATEX 3130 lub PCV535K lub też rękawic powlekanych alkoholem poliwinylowym lub rękawic z nitrilu i butylu.

Czyszczenie narzędzi

Zaraz po użyciu należy umyć narzędzia wodą.

Opakowania, paletyzacja, przechowywanie

- 5 l, opakowanie 4 X 5l
- 0,750ml, opakowanie 24 X 0,750 ml

Chronić przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych i promieni słonecznych

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.

Do jakiego rodzaju prac się nadaje ?

Produkt przeznaczony jest do usuwania farby, kleju, atramentu, lakieru z powierzchni betonowych, z kamienia, cegły, masy szklanej, gipsu, drewna, tynków mineralnych.

Zalety produktu

- Idealny do usuwania farby
- Nie spływa, małe zużycie
- Szybkie działanie
- Potwierdzona skuteczność na wszystkich podłożach organicznych
- Idealna lepkość dostosowana do powierzchni pionowych
- Środek emulgujący (doskonale miesza się z wodą)
- Bardzo szybkie działanie
- Produkt nowej generacji
- Nie wymaga płukania



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D