



SCALPEX SD

Super preparat do usuwania starych powłok o łagodnym PH bez chlorku metylenu i N-metylopirolidonu.

Praktyczne rady dotyczące stosowania

- 1. Rozcieńczenie :** SCALPEX SD jest produktem gotowym do użycia.
- 2. Potrzebne narzędzia :** Wałek, szczotka z włókien naturalnych, packa tynkarska, ewentualnie spryskiwacz ciśnieniowy.
- 3. Sposób użycia :** Wymieszać: dobrze wstrząsnąć produkt przed jego użyciem. Nanieść grubą warstwę i pozostawić do całkowitego rozmiękczenia powłoki. Nie stosować na mokre powierzchnie.
- 4. Wymagany czas :** 15 minut do 1 godziny, w zależności od rodzaju podłoża.
- 5. Wymagana temperatura :** od 5° do 35° C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych (silnie odparowuje).
- 6. Zużycie :** od 400 do 700 g / m² w zależności od powłoki.

Właściwości fizyko-chemiczne

▪ Żel	▪ PH : 3
▪ Na bazie rozpuszczalnika	▪ Lepkość > 5000 Cps
▪ Gęstość 0.97 +/- 0.03 g / cm ³	▪ Temperatura zapłonu : 28° C

Środki ostrożności

- 1. Dotyczące podłoża :** Może doprowadzić do uszkodzenia niektórych powierzchni z gumy i tworzywa sztucznego. Zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie prób i jeśli to konieczne zabezpieczenie powierzchni.
- 2. Dotyczące osób :** Produkt należy bezwzględnie trzymać z dala od źródeł ognia (iskry, płomień, papierosy i wszelkie inne źródła żarzenia). Środek nie jest niebezpieczny, natomiast jest to produkt palny. Należy zachować środki ostrożności i unikać kontaktu z oczami i skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy przemyć wodą.

Czyszczenie narzędzi

Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą, najlepiej z mydłem.

Opakowanie, paletyzacja, przechowywanie

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniu, gdzie nie występują temperatury ujemne, z dala od bezpośredniego działania warunków atmosferycznych, źródeł żarzenia oraz promieni słonecznych.

- Po 20 l, paleta 24 X 20 l

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.

Do jakiego rodzaju prac się nadaje ?

SCALPEX SD zastępuje środki czyszczące na bazie chloru.

Jest to produkt przeznaczony do usuwania farb budowlanych, zewnętrznej izolacji termicznej, grubych i średnio-grubych powłok z tworzywa sztucznego, klejów, atramentu, lakieru oraz graffiti z powierzchni z gipsu, betonu, kamienia, cegły, masy szklanej, drewna, tynków mineralnych.

Zalety produktu

- Szybki efekt
- Nie cieknie (mniejsze zużycie)
- Bez chlorku metylenu
- Skuteczny i szybki na tle innych produktów z tej kategorii
- Nieškodliwy i Nietoksyczny
- Bez płukania
- Zapewniający oszczędność na tle innych produktów z tej kategorii
- Idealna lepkość dostosowana do powierzchni pionowych



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D