



SCALPIK DECAP'SEC NW

Super preparat do w płynie do usuwania starych powłok, nie zawierający chloru metylenu, najnowszej generacji, usuwający farby, lazurę, lakier. Pozostawia suche pozostałości, nie wymaga płukania.

Praktyczne rady dotyczące stosowania

- 1. Rozcieńczanie :** SCALPIK DECAPSEC NW jest gotowy do użytku.
 - 2. Potrzebne narzędzia :** Odpowiedni rozpylacz, wałek lub szczotka. Ewentualnie pompa spryskiwacz ciśnieniowy.
 - 3. Sposób użycia :** Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć, następnie nanieść na powierzchnię do oczyszczenia i zeszkobać suche pozostałości. SCALPIK DECAPSEC NW nie wymaga płukania. Powierzchnie można pokryć nową powłoką natychmiast po zeszkobaniu pozostałości (upewniając się, że powierzchnia jest sucha).
 - 4. Wymagany czas :** Od 1 do 20 minut w zależności od rodzaju powłoki.
 - 5. Wymagana temperatura :** Od 5° C do 50° C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.
- Unikać stosowania na mokrych powierzchniach.
- 6. Zużycie :** od 150 do 300 g / m² w zależności od powłoki.

Właściwości fizyko-chemiczne

▪ Produkt na bazie rozpuszczalników	▪ PH : > 2.3
▪ Płyn bezbarwny lub lekko żółtawy	▪ Niewrażliwy na mróz
▪ Gęstość 1,03 +/- 0.03 g / cm ³ w temp. 20°C	▪ Lepkość < 100 cps

Środki ostrożności

- 1. Dotyczące podłoża :** Nie stosować na powierzchniach z PCV, gumy, matach z tworzyw sztucznych, styropianie.
- 2. Dotyczące osób :** Unikać kontaktu z oczami i skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyć natychmiast wodą. Nie wdychać oparów. Używać rękawic z PCV lub rękawic z lateksu typu : LATEX 3130 lub PCV535K marki GOLDEX lub rękawic gumowych powlekanych alkoholem poliwinylowym bądź też rękawic z nitylu i butylu.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu narzędzia przetrzeć ścierką.

Opakowanie, paletyzacja, przechowywanie

- 5 l, opakowanie 4 X 5 l
- 0,750 ml opakowanie 24 X 0,750 ml

Produkt należy chronić przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.

Do jakiego rodzaju prac się nadaje ?

SCALPIK DECAPSEC NW przeznaczony jest do usuwania lazury, farby, lakieru, cienkiej folii z powierzchni takich jak : drewno, żelazo, cynk, powierzchnie galwanizowane, kamień, beton.

Zalety produktu

- Nie wymaga płukania
- Suche pozostałości
- Skuteczny i szybki
- Przyczepny do powierzchni pionowych
- Nie przyciemnia drewna
- Może być rozpylany
- Bardzo szybkie działanie
- Możliwość naniesienia nowej warstwy zaraz po szczotkowaniu lub zeszkobaniu



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D